



**BRMS2  
BRMS2  
BRMS2**

Banda de rodagem radial leve de performance Start desenvolvida especialmente para uso misto em todas as posições de rodagem. Oferece perfeito equilíbrio entre as exigências do uso sobre e fora da rodovia.



**APLICAÇÃO**


Veículos mistos



**CONFIGURAÇÃO**

Todas as posições

**MATRIZ DE APLICAÇÃO**



① **SULCOS COM FUNDO ARREDONDADO**  
facilitam a autolimpeza.

**INDICADA PARA VEÍCULOS QUE TRAFEGAM EM PISOS COM BOAS E MÁS CONDIÇÕES.**

**BANDA LEVE DESENVOLVIDA PARA O SEGMENTO MISTO.**

**BOA RESISTÊNCIA A CORTES E PICOTAMENTOS.**

CÓDIGOS

MEDIDA

LARGURA DA BANDA

PROFUNDIDADE DOS SULCOS (MM)

|          |     |        |      |
|----------|-----|--------|------|
| 10110051 | 190 | 190 mm | 13,0 |
| 10110410 | 200 | 200 mm | 13,0 |
| 10110409 | 210 | 210 mm | 13,0 |
| 10028545 | 220 | 220 mm | 13,0 |
| 10028554 | 230 | 230 mm | 13,0 |
| 10028560 | 240 | 240 mm | 13,0 |
| 10028568 | 250 | 250 mm | 13,0 |